ULTRAX LUBRIFICANTES	**LYNIX TRACTOR LX 599**	**Data: 01/03/2016** **Revisão: 1**

BOLETIM TÉCNICO

LYNIX TRACTOR LX 599 é um lubrificante mineral para caixas, sistemas hidráulicos, transmissões e freio úmido de tratores.

LYNIX TRACTOR LX 599 é um óleo básico mineral composto por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antiespumante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de fluidez.

LYNIX TRACTOR LX 599 atende especificações Caterpillar TO-4, Alisson C-4 e Komatsu Micro-Clutch - SAE 10W30

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	VALORES
ASPECTO	VISUAL	LÍQUIDO/LÍMPIDO
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 100°C	ABNT NBR 10441	9,30/12,50
VISCOSIDADE CINEMÁTICA 40°C	ABNT NBR 10441	65,0 / 75,0
INDICE DE VISCOSIDADE	ABNT NBR 14358	MÍN 121
COR ASTM	ABNT NBR 14483	MÁX 5,0
PONTO DE FULGOR °C	ABNT NBR 11341	MÍN 220,0
DENSIDADE 20°C g/ml	ABNT NBR 7148	0,850 / 0,870

LUANA FREITAS DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRQ 04477805 IV REGIÃO

Elaborado por: Luana Freitas	**Aprovador por:** Luana Freitas
Histórico da Alteração: Inicio do SGQ	